



Imprimante ticket thermique NCR RealPOS™ 7197

Rapide,
silencieuse,
fiable



- Sa grande vitesse améliore la productivité
- Sa conception stable et résistante aux chocs augmente le temps de fonctionnement
- L'impression à haute résolution définit avec précision le texte et les images
- Impression à deux couleurs pour personnaliser les reçus

Imprimante polyvalente hautement performante d'une grande souplesse d'emploi

L'imprimante NCR RealPOS 7197 fournit des prestations d'impression exceptionnelles, jusqu'à 52 lignes à la seconde. Avec son option impression à deux couleurs, l'impression à haute résolution (203 dpi) produit un texte net et des images définies pour des impressions propres et plus faciles à lire. Grâce à un encombrement réduit, l'imprimante NCR RealPOS 7197 fournit de hautes prestations afin de satisfaire les exigences de tous les secteurs de la distribution, y compris celui du CHR.

Protéger vos Investissements

Les distributeurs demandent des solutions capables de suivre l'évolution de leurs affaires, tout en protégeant leurs investissements actuels. L'imprimante NCR RealPOS 7197 répond aux protocoles de communication RS-232 et/ou USB en fonction de l'option de connectivité désirée. Commencez par le protocole RS-232 et, quand vous serez prêt à passer sur USB, il suffira de changer le câble.

L'imprimante NCR RealPOS 7197 reconnaît les émulations du modèle 7194, en fournissant une compatibilité qui n'influe pas sur les applications existantes. On peut avoir accès aux nouvelles fonctions, comme par exemple couleur et amélioration de la rapidité, après avoir paramétré l'imprimante NCR RealPOS 7197 en mode émulation 7194.

Conception intelligente et intuitive

L'imprimante NCR RealPOS 7197 est facile à utiliser, dans son installation initiale comme dans les opérations quotidiennes:

- Les rouleaux de papier peuvent être changés simplement en soulevant le couvercle et en positionnant le nouveau rouleau, il n'est pas nécessaire d'insérer le papier.
- A la différence d'autres produits concurrents dotés de switches difficilement accessibles, l'imprimante NCR RealPOS 7197 est pourvue d'un unique bouton-poussoir qui guide l'opérateur dans les configurations et dans les diagnostics locaux ou à distance.
- Des compteurs pour diagnostics, comme par exemple les heures de fonctionnement, les lignes ticket imprimés sont mémorisés dans l'imprimante et peuvent être réimprimés sur demande à la connexion ou obtenus à distance pour contrôle ou pour dépannage.

Caractéristiques techniques

- Impression thermique, tête fixe, 203 dpi
- Vitesse d'impression- max. 52 lignes/seconde



Imprimante ticket thermique

NCR RealPOS™ 7197



- Massicotage du ticket par lame rotative
- Port tiroir unique supportant 1ou 2 tiroirs
- Interfaces de communication automatique RS-232 ou USB
- Impression thermique en 44 ou 56 colonnes
- Impression à deux couleurs en option
- Chargement du papier type clamshell avec détection de fin et de sortie de papier
- Logos et jeux de caractères personnalisables en RAM
- Beige ou gris anthracite

Colonnes par ligne et dimensions caractère (papier de 80mm)

- 44 @ 15.6 CPI (standard)
- 56 @ 20.3 CPI (compressé)
- 2 @ 7.8 CPI (standard deux octets)
- 8 @ 10.2 CPI (kanji compressé deux octets)

Colonnes par ligne et Dimensions caractère (papier de 80mm)

- 32 @ 15.6 CPI (standard)
- 42 @ 20.3 CPI (compressé)
- 17 @ 8.5 CPI (standard double byte)
- 21 @ 10.2 CPI (co kanji compressé - deux octets)

Modes- d'impression

- Standard, compressé, double hauteur, double largeur, renversée, tournée, soulignée, taille variable, caractères gras, indice supérieur, italique, indice inférieur, impression en transparence

Jeux de Caractères

- 437 US Anglais
- 850 multilingue (Latin I)
- 852 Slave
- 858 - multilingue avec symbole Euro
- 860 Portugais
- 862 Hébraïque
- 863 Français Canadien
- 864 Arabe

- 865 Nordique
- 866 Cyrillique
- 874 Thaïlandais
- 1252 Windows Latin I
- Katakana
- 32 Kanji japonais
- 36 Chinois simple
- 49 Coréen
- 50 Chinois traditionnel

Impressions de Code-barres supportés

- UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), Code 39, Code 128, Code 2 parmi 5 entrelacé, Codabar, Code 93, PDF 417

Caractéristiques lectriques

- alimentation 24.0V à partir des TPV NCR 30/80/80c/70
- Alimentation externe 75 watts en option

Dimensions

- 149 x 178 x 152 mm
- 5,7 x 7,0 x 6,2 pouces
- 3,4 lbs

Conditions de fonctionnement

- Température de service: 5°C à 45°C (40°F à 112°F)
- Humidité relative de fonctionnement: 5%-90%

Pilotes d'impression

- OPOS, TAPS, JavaPOS pour Windows et Linux

Pour de plus amples informations, visitez www.ncr.com, appelez (1)866.431.7879 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse suivante: retail.contactus@ncr.com.

NCR améliore sans cesse ses produits dès que de nouvelles technologies et de nouveaux composants sont disponibles. NCR se réserve donc le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas nécessairement commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Consultez votre représentant ou un bureau NCR pour obtenir les dernières informations disponibles.

NCR RealPOS est une marque de fabrique ou une marque déposée de NCR Corporation aux Etats - Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de marque et de produit qui figurent dans cette brochure sont des marques de fabrique, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs.

© 2005 NCR Corporation

Brevets en cours d'homologation

Imprimé aux Etats-Unis

EB1645F-0605



www.ncr.com