

# Magellan® 2200VS Ω

Scanner Vertical



## Mécaniques

### Dimensions

Hauteur: 15,2 cm / 6,0"

Largeur: 15,2 cm / 6,0"

Profondeur: 9,7 cm / 3,83"

Poids: 1,1 kg / 2,5 lb

## Environnement

### Caractéristiques Thermiques

En Fonctionnement: 10° à 40° C / 50° à 104° F

Stockage: -40° à 70° C / -40° à 158° F

### Humidité

En Fonctionnement: 5 à 95% NC

Stockage: 5 à 95% NC

## Optique

Lignes de Scan: 20

Vitesse du Moteur: 6.000 RPM

Profondeur de Champ: 23,3 cm / 8,0"

Hauteur de Lecture: 15,2 cm / 6,0"

## Capacités de Décodage

Le modèle Magellan® 2200VS Ω permet l'autodiscrimination des symbologies suivantes:

- Versions UPS A&E
- Suppléments UPC (Bookland & Code de réduction)
- UPC Add-ons (sub 2 ou P2, sub 5 ou P5 & CI28)
- Reduced Space Symbology (RSS-14, étendu & empilé)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN two label
- UCC/EAN 128
- Code 39 (avec ASCII complet)
- Code 128
- Code 93
- Interleaved 2 of 5
- Standard 2 of 5
- Pharmacode italien
- Codabar /NW7
- MSI/Plessey

## Caractéristiques:

- Technologie de productivité OmegaTek™
- Lecture agressive
- Logiciel de décodage avancé FirstStrike®
- Décodage RSS
- Mémoire Flash pour une mise à jour aisée
- La solution interfaces multiples supporte tous les types d'interfaces
- Port auxiliaire RS-232 pour faciliter l'intégration d'un scanner à main
- Rapport de diagnostic
- Fonctionnalité EAS en option
- Rapport de productivité en option (PIR)™
- Compatible 2005 Sunrise



# Data Sheet

## Electrique

### Alimentation AC

90-265 VAC, 47-63 Hz

4,0 Watts (nominal)

9,6 Watts (maximum)

2,5 Watts (mode veille)

## Communications

Hôte: Standard RS-232, IBM 46XX, IBM USB, Clavier USB, Keyboard Wedge

Autre: Port auxiliaire alimenté RS-232

## Sécurité et Réglementation

Electricité: EN60 950 (TÜV Europe) PSE-Mark (Japon); UL 60950 (USA) CSA 60950 (Canada)

Emissions: CISPR22-B (Monde), FCC partie 15 Classe B (USA), VCCI-B (Japon), EN 55022-B (Europe), NOM (Mexique)

Sécurité Laser: CDRH Classe IIa (USA/Canada), EN 60825-1 Classe 1 (Europe), IEC 60825-1 Classe 1 (Monde)

(ATTENTION: Radiation laser - Ne pas regarder le rayon); IEC 60825 Classe 1 (Europe)

Limitation de Substances Dangereuses: conforme à la norme RoHS



## Autres

Compatibilité EAS: Le matériel EAS intégré fonctionnera avec les modèles Counterpoint IV, V, VI et VII disponibles auprès des Systèmes Checkpoint®

Bonne reconnaissance de lecture grâce à Sensormatic®  
Compatible OPOS et JPOS

# DATALOGIC™

Datalogic Scanning, Inc.

Toll free: 1 800 695 5700

International: 1 541 683 5700

E-mail us at: scanning@datalogic.com

www.datalogic.com



Copyright © Datalogic Scanning, Inc. 2005-2007. Tous droits réservés. Protégé par l'ensemble des lois US et internationales en vigueur. Copier ou/et effectuer des changements sur ce document est interdit sans consentement écrit de Datalogic Scanning, Inc. - Datalogic Scanning, Inc. de Eugene, Oregon, USA est enregistrée ISO par la NQA. - Magellan et le logo Datalogic sont des marques déposées de Datalogic S.p.A. - Les autres noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. - Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce produit ou d'autres produits et services Datalogic sur le site web Datalogic: www.datalogic.com. - Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

R40-004-FR US-K 0207